

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH

DAMP PROOF / BATTEN COMBO BATTERY | Soluzione di pezzi di ricambio per KIT DI EMERGENZA COMBO  
DAMP PROOF / LISTELLI



### Aree di applicazione

- Adatto per combinazione Damp Proof/listelli

### Caratteristiche del prodotto

- Grado di protezione: IP20
- Tecnologia della batteria: LiFePO4
- Temperatura ambiente in esercizio: 0...+40 °C

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Potenza nominale               | -     |
| Tensione nominale              | 6,4 V |
| Fattore di potenza $\lambda$   | -     |
| Classe di sicurezza            | II    |
| Interfaccia per la regolazione | -     |

DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Lunghezza     | 66,50 mm |
| Larghezza     | 37,00 mm |
| Altezza       | 20,00 mm |
| Peso prodotto | 87,4 g   |



DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V  
1.8AH

MATERIALE & COLORI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                 | bianco             |
| Materiale del corpo                 | Polycarbonato (PC) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Temperatura ambiente                   | 0...+40 °C           |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+40 °C         |
| Tipo di collegamento                   | Terminale senza viti |
| Grado di protezione                    | IP20                 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | -                    |
| Dimmerabile                            | No                   |
| Replaceable light source               | No                   |

Durata

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 1500 |
|---------------------------------------|------|

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

BATTERIA

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tipo di batteria          | LiFePO4 |
| Dimensioni della batteria | Others  |

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza          | Automatico |
| Potenza assicurata in modalità di funzionamento | -          |
| Durata della batteria in modalità d'emergenza   | >3h        |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Norme | CE / CB / UKCA / EAC |
|-------|----------------------|

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DP BATTEN CBO EL                   |
|  | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informazioni legali                            | Safety Insert G11218810            |
|  | Informazioni legali                            | Legal Insert DP BATTEN CBO         |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | DP BATTEN CBO EL                   |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | DP BATTEN CBO                      |

DATI LOGISTICI

|                 |                                |                                               |            |        |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4099854521515   | Astuccio<br>1                  | 82 mm x 52 mm x 30 mm                         | 94.40 g    | 0.13 dm³ |
| 4099854521522   | Cartone di spedizione<br>50    | 331 mm x 281 mm x 101 mm                      | 5122.00 g  | 9.39 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.