# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
# Spot Set Recess GU10 IP65 Press 4.5W 827 White

LED Spot Set Recess GU10 IP65 | Incasso IP65 Frontale con lampadina GU10 inclusa

## Aree di applicazione

- Adatti per esterni
- Bagni
- Officine, garage, zone di stoccaggio coperte all'aperto

## Vantaggi del prodotto

- Può essere rotata e girata per un'illuminazione ottimale
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Cablaggio passante possibile con box connettore incluso
- Facile montaggio

## Caratteristiche del prodotto

- Montaggio con incasso a soffitto
- Tipo di protezione, lato anteriore: IP65
- Lampada GU10 inclusa
- Angolo di rotazione regolabile
- Temperatura di colore: 2.700 K
- Possibilità di cablaggio passante

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

| | |
|---|---|
| Potenza nominale | 4,50 W |
| Tensione nominale | 220…240 V |
| Frequenza di rete | 50…60 Hz |
| Corrente nominale | 41,000 mA |
| Fattore di potenza λ | 0,50 |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

### Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso | 320 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 440 lm |
| Efficienza luminosa | 71 lm/W |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Standard Deviation of Color Matching | 6 sdcm |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | <0.4 |
| Ampiezza fascio luminoso | 36 ° |

### DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| Diametro | 85,00 mm |
| Altezza | 43,00 mm |
| Peso prodotto | 210,00 g |




SP SET ADJ PRESS 4.5W GU10 IP65


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

## MATERIALE & COLORI

| | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore della struttura | Bianco |
| Materiale del corpo | Aluminum |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP65/IP20 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Recessed |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Diametro del foro per il montaggio | 68 mm |
| Profondità di incasso | 140 mm |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | GU10 |

## Durata

| | |
|---|---|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h [1)] |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | - |

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

| | |
|---|---|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---|---|
| Norme | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

| | |
|---|---|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Available from October 2025 |
| Numero di illuminanti inclusi | 3 |

## Apparecchiatura / Accessori

– Portalampada GU10 + CONNECTOR BOX

## Consigli per la sicurezza

– Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
– Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
– Attenzione, rischio di scosse elettriche.

## DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|---|---|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Spot Set Adjustable Press |
| PDF | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration Spotlights |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA | UKCA Declaration Spotlights |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075854192 | Astuccio<br>3 | 88 mm x 109 mm x 301 mm | 681.00 g | 2.89 $dm^3$ |
| 4058075854208 | Cartone di spedizione<br>18 | 352 mm x 197 mm x 329 mm | 4514.00 g | 22.81 $dm^3$ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.