

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED Spot Cup 4xG9 Brushed Nickel

LED Spot Cup | Apparecchi a plafone con faretti G9

---

### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, camere da letto, seminterrati



---

### Vantaggi del prodotto

- Design senza tempo
- Flessibile grazie alle lampade LED sostituibili
- Facile montaggio

---

### Caratteristiche del prodotto

- La famiglia di apparecchi d'illuminazione comprende quattro versioni con un massimo di 4 faretti
- Custodia in nichel satinato
- Diffusore in vetro alabastro
- Testa regolabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 685,00 mm |
| Larghezza     | 90,00 mm  |
| Altezza       | 170,00 mm |
| Peso prodotto | 960,00 g  |



LED SPOT CUP 4XG9

MATERIALE & COLORI

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                      | Nichel |
| Colore della struttura                   | Nichel |
| Materiale del corpo                      | Steel  |
| Materiale della copertura                | Vetro  |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione       | IP20                     |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Dimmerabile                  | No                |
| Montaggio tipo               | Surface           |
| Posizione di montaggio       | Parete / Soffitto |
| Orientabile                  | Sì                |
| Con sorgente luminosa        | No                |
| Replaceable light source     | No                |
| Definizione del portalampada | G9                |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 5 W LED / Available from October 2025 |
| Numero di illuminanti inclusi           | 4                                                                      |

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | LED SPOT CUP G11238935  |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | LED SPOT CE declaration |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075852464   | Astuccio<br>1                  | 112 mm x 152 mm x 447 mm                      | 1357.00 g  | 7.61 dm³  |
| 4058075852471   | Cartone di spedizione<br>4     | 325 mm x 245 mm x 470 mm                      | 5833.00 g  | 37.42 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.