

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ Matter Recess Slim Downlight 120mm Tunable White

SMART+ Matter Recess Slim Downlight | Apparecchio smart da incasso con driver integrato, luce bianca regolabile da calda a fredda, dimmerabile



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto
- Cucine

Vantaggi del prodotto

- Creazione di scene di luce individuali in base alle proprie esigenze con bianco freddo a bianco caldo (da 3000 K a 6500 K)
- Ideale quando c'è poco spazio nel soffitto
- Profilo estremamente sottile

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0) o qualsiasi altra piattaforma compatibile con Matter
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: Matter tramite WiFi (2,4 GHz)



120mm Tunable White

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	8,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	80,000 mA
Limit.corrente inrush T _{h50}	< 1500 μs
Fattore di potenza λ	> 0,5
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza II	
Modalità di funzionamento External LED driver	

Dati fotometrici

Flusso luminoso 550 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	800 lm
Efficienza luminosa 70 lm/W	
Temperatura di colore 30006500 K	
Colore della luce (descrizione) Tunable White	
Indice di resa cromatica Ra ≥80	
Standard Deviation of Color Matching < 6 sdcm	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 RG0	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 RG0	
Ampiezza fascio luminoso 110 °	

DIMENSIONI E PESO

Diametro	120,00 mm
Altezza	32,00 mm
Peso prodotto	117,00 g

DOWNLIGHT SLIM 120MM

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto Bianco

120mm Tunable White

Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Polystyrene (PS)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente -20+40 °C		
Temperatura di stoccaggio -20+70 °C		
Tipo di collegamento	Terminale con vite	
Grado di protezione	IP20	
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03	
Dimmerabile Si		
Type of dimming [GMS] WiFi		
Montaggio tipo	Recessed	
Ambiente applicativo IndoorIndoor		
Larghezza per il montaggio -		
Diametro del foro per il montaggio	105.00 mm	
Profondità di incasso 35,0 mm		
Con sorgente luminosa Sì		

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
Potenza in modalità di emergenza	-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

	Available from October 2025 / Ripristina le impostazioni predefinite
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	accendendo il prodotto per cinque secondi e spegnendolo per cinque
	secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART WIFI MAT DL SLIM
POF	Informazioni legali	Safetz Insert G11243081 SMART WIFI MAT
POF	Informazioni legali	Legal Insert G11230649
POF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Dichiarazioni di conformità	SMART Matter Downlight
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART Matter Downlight
POF	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs
POF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DATI LOGISTICI

Codice prodotto Unità di imballo (Pezzi/unità) Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) Peso lordo Volum

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854475276	Astuccio 1	85 mm x 64 mm x 96 mm	245.00 g	0.52 dm ³
4099854475283	Cartone di spedizione 6	266 mm x 138 mm x 200 mm	2358.00 g	7.34 dm ³
4099854475290	Cartone di spedizione 24	550 mm x 294 mm x 217 mm	9374.00 g	35.09 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.