

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Glow Pendant Plate 3xE27 LED Select

Decor Glow Pendulum | Pendulum illuminato con attacco E27



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, camere da letto, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- Selezione in 3 fasi tramite interruttore a parete per accendere l'illuminazione del cavo e/o della presa (cliccare su Seleziona)
- look and feel di alta qualità
- Facile montaggio
- Design senza tempo

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e plastica
- Design minimalista moderno
- Cavo illuminato
- Funzione di memoria dell'impostazione della luce



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 28,00 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 60,000 mA     |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 142 µs        |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 24            |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 19            |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 30            |
| Fattore di potenza λ                                          | > 0,80        |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                                          | 1400 lm            |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 3600 lm            |
| Efficienza luminosa                                      | 50 lm/W            |
| Temperatura di colore                                    | 2700 K             |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo       |
| Indice di resa cromatica Ra                              | 90                 |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | <1                 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | <0.4               |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Diametro      | 400,00 mm  |
| Altezza       | 1175,00 mm |
| Peso prodotto | 2500,00 g  |



DECOR GLOW PEND PL3XE27  
LED SELECT

MATERIALE & COLORI

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Colore del prodotto                      | Black             |
| Colore della struttura                   | Black             |
| Materiale del corpo                      | Steel             |
| Materiale della copertura                | Silicon Polyester |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C            |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg            |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente         | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio    | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento         | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione          | IP20/IP20                |
| Dimmerabile                  | No                       |
| Montaggio tipo               | Suspended                |
| Posizione di montaggio       | Soffitto                 |
| Ambiente applicativo         | IndoorIndoor             |
| Con sorgente luminosa        | Sì                       |
| Replaceable light source     | No                       |
| Definizione del portalampada | E27                      |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 15 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi           | 3                                         |

## Consigli per la sicurezza

- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                                                                           | Nome del documento               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | User Instruction DECOR GLOW PEND |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume     |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 4058075852075   | Astuccio<br>1                  | 153 mm x 473 mm x 473 mm                      | 2971.00 g  | 34.23 dm³  |
| 4058075852082   | Cartone di spedizione<br>3     | 490 mm x 480 mm x 495 mm                      | 9853.00 g  | 116.42 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.