

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED Spot Cylinder 1xGU10 Brushed Nickel

LED Spot Cylinder | Apparecchi di illuminazione a superficie con SPOTLIGHT GU10 regolabili.



---

### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Design senza tempo
- Flessibile grazie alle lampade LED sostituibili
- Facile montaggio

---

### Caratteristiche del prodotto

- La famiglia di apparecchi d'illuminazione comprende quattro versioni con un massimo di 4 faretti
- Custodia in nichel satinato
- Testa regolabile
- Interruttore on/off sulla versione a 1 testa per un facile utilizzo



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	-
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	-
Distorsione armonica totale	-
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
Indice di resa cromatica Ra	-

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	65,00 mm
Larghezza	108,00 mm
Altezza	106,00 mm
Peso prodotto	155,00 g



LED SPOT CYLINDER 1XGU10

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Nichel
Colore della struttura	Nichel
Materiale del corpo	Steel
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Diametro del foro per il montaggio	-
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	Sì
Definizione del portalampada	GU10

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
Potenza in modalità di emergenza	-

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 5 W LED / Available from January 2026
Numero di illuminanti inclusi	1

## Consigli per la sicurezza

- Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LED SPOT CYLINDER G11239548

#### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075852761	Astuccio 1	87 mm x 137 mm x 92 mm	203.00 g	1.10 dm <sup>3</sup>
4058075852778	Cartone di spedizione 4	180 mm x 145 mm x 190 mm	921.00 g	4.96 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.