

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART WIFI A60 9W 230V DIM FR E27

### TRIPLE PACK

SMART+ WiFi Classic Dimmable | Lampada forma classica a goccia con tecnologia WiFi



#### Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Interni residenziali
- Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc)
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

#### Vantaggi del prodotto

- Controllo wireless tramite App
- Facile da installare e utilizzare
- Non contiene mercurio
- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene

#### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa
- Protocollo di rete: WiFi
- Dimmerabile
- Durata: fino a 20.000 ore



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Potenza nominale                  | 9 W         |
| Potenza di costruzione            | 9.00 W      |
| Tensione nominale                 | 220...240 V |
| Corrente nominale                 | 60 mA       |
| Frequenza di rete                 | 50/60 Hz    |
| Fattore di potenza λ              | > 0,5       |
| Potenza della lampada equivalente | 60 W        |
| Modalità di funzionamento         | Rete AC     |

Dati fotometrici

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Colore della luce (descrizione)             | Bianco caldo |
| Fattore manten. flus lum fine du            | 0.95         |
| Standard Deviation of Color Matching        | ≤6 sdcn      |
| Flusso luminoso nominale                    | 806 lm       |
| Flusso luminoso                             | 806 lm       |
| Efficienza luminosa                         | 89 lm/W      |
| Campo regolazione temperatura di colore     | 2700 K       |
| Temperatura di colore                       | 2700 K       |
| Indice di resa cromatica Ra                 | 80           |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | ≤1           |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | ≤0.4         |



Everlight 67-23ST KKE 2700K

Dati illuminotecnici

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ampiezza fascio luminoso | 220 °   |
| Tempo innesco            | < 0.5 s |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0.50 s |
|-------------------------------|----------|

## DIMENSIONI E PESO



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Peso prodotto                        | 38,00 g   |
| Diametro                             | 60,00 mm  |
| Diametro massimo                     | 60 mm     |
| Lunghezza                            | 112,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 60.00 mm  |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 60.00 mm  |
| Bulbo esterno [PICOS]                | A60       |

## Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000  |
| Durata                                | 20000 h |

## COLORI E MATERIALI

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Colore del prodotto    | bianco |
| Colore della struttura | bianco |

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                          | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa / A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
| Attacco (denominazione da norma)        | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## CARATTERISTICHE

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Dimmerabile | Sì <sup>1)</sup> |
|-------------|------------------|

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Tecnologia LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Assistant |
|---------------------|---------------------------------|

1) Tramite App

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Classe di efficienza energetica | F 1)           |
| Consumo di energia              | 9.00 kWh/1000h |
| Norme                           | CE             |
| Grado di protezione             | IP20           |

1) Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | LED             |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS            |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | MLS             |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E27             |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | Sì              |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No              |
| Alloggiamento                                                             | no              |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No              |
| Schermo antiriflesso                                                      | No              |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE    |
| Alimentazione in standby                                                  | ⌚ 0.5 W         |
| Alimentazione di standby in rete per CLS                                  | ⌚ 0.5 W         |
| Potenza equivalente                                                       | Sì              |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0.4578          |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0.4101          |
| Indice di resa cromatica R9                                               | >0              |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360      |
| Fattore di sopravvivenza                                                  | 0,9             |
| Fattore di spostamento                                                    | >0.5            |
| La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente   | No              |
| EPREL ID                                                                  | 1218007         |
| Numero del modello                                                        | AC42219,AC42219 |

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)

## Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                       | Nome del documento                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Guida completa all'installazione      | SH Insert WIFI StartUpG Lamps DIM LDV |
|    | Dichiarazioni di conformità           | SMART WIFI CLASSIC A                  |
|    | EU Data Act                           | SMART WIFI Lamps and Luminaires       |
| Fotometrie e file di design                                                        |                                       | Nome del documento                    |
|  | Distribuzione della potenza spettrale | Everlight 67-23ST KKE 2700K           |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075778818   | Astuccio<br>3                  | 67 mm x 130 mm x 204 mm                       | 281.00 g   | 1.78 dm <sup>3</sup> |
| 4058075778825   | Cartone di spedizione<br>12    | 270 mm x 213 mm x 145 mm                      | 1336.00 g  | 8.34 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.