

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### ST CLAS P 40 FR 5 W/2700 K E14

LED STAR CLASSIC P | Lampade LED con forma classica a sfera



#### Aree di applicazione

- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

#### Vantaggi del prodotto

- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
- Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

#### Caratteristiche del prodotto

- Alternativa LED alle lampade tradizionali
- Lampade prive di mercurio




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Potenza nominale                                         | 5 W                     |
| Potenza di costruzione                                   | 5.00 W                  |
| Tensione nominale                                        | 220...240 V             |
| Potenza della lampada equivalente                        | 40 W                    |
| Corrente nominale                                        | 40 mA                   |
| Tipo di corrente                                         | Corrente alternata (CA) |
| Corrente di innesco                                      | 18 A                    |
| Frequenza di funzionamento                               | 50...60 Hz              |
| Frequenza di rete                                        | 50...60 Hz              |
| Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)                 | 287                     |
| Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 461                     |
| Fattore di potenza λ                                     | > 0,50                  |

Dati fotometrici

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                      | 470 lm       |
| Flusso luminoso utile nominale 90°   | 470 lm       |
| Efficienza luminosa                  | 94 lm/W      |
| Fattore manten. flus lum fine du     | 0.70         |
| Colore della luce (descrizione)      | Bianco caldo |
| Temperatura di colore                | 2700 K       |
| Indice di resa cromatica Ra          | ≥80          |
| Tonalità di luce                     | 827          |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdc       |
| Fattore mantenim flusso lum car.     | 0.80         |



349923\_2700K\_3000K\_Se\_3030.eps

Dati illuminotecnici

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0.50 s |
| Tempo innesco                 | < 0.5 s  |

DIMENSIONI E PESO

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza totale | 82.00 mm |
| Diametro         | 27,00 mm |
| Diametro massimo | 45 mm    |
| Peso prodotto    | 27,00 g  |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente        | -20...+40 °C |
| t° max su punto di prova Tc | 90 °C        |

Durata

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
| Mantenimento flusso luminoso a f      | 0.70   |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000      | ≥ 0.90 |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco (denominazione da norma)        | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contenuto di mercurio nella lampada     | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Senza mercurio                          | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forma / finitura                        | Opaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa / A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | A+ <sup>1)</sup> |
| Consumo di energia              | 5.00 kWh/1000h   |
| Grado di protezione             | IP20             |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Norme                                    | CE  |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |

1) Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A++ (efficienza massima) a E (efficienza minima)

Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | DRBP/F-5,7-220-240-E14-45 |
| Numero d'ordine                         | LEDSCLP40 5W/82           |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E14      |
| Lunghezza                                                                 | 82,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 27.00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 27.00 mm |

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                             | Nome del documento                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | EU Declaration of Conformity LED Classic A,B,P,Stick Lamp |

| Fotometrie e file di design                                                        |                                       | Nome del documento             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349923_2700K_3000K_Se_3030.eps |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075127791   | Astuccio<br>1                  | 46 mm x 46 mm x 93 mm                         | 37.00 g    | 0.20 dm³ |
| 4058075127807   | Cartone di spedizione<br>10    | 245 mm x 102 mm x 101 mm                      | 376.00 g   | 2.52 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Riferimenti / Collegamenti

- Per maggiori informazioni consulta [www.ledvance.it/lampadeled](http://www.ledvance.it/lampadeled)
- Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

---

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.