

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### LED PIN 60 320° 4.9W 827 Clear G9

LED PIN G9 | Lampade a LED retrofit pin base G9



#### Aree di applicazione

- Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
- Negozi, hotel e ristoranti
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

#### Vantaggi del prodotto

- Buona emissione della luce
- Lunga durata media fino a 15.000 ore
- Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
- Tre anni di garanzia
- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene

#### Caratteristiche del prodotto

- Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore  $R_a \geq 80$ ; cromaticità costante



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Potenza nominale                                         | 4,9 W                   |
| Potenza di costruzione                                   | 4.90 W                  |
| Tensione nominale                                        | 220...240 V             |
| Modalità di funzionamento                                | Rete AC                 |
| Potenza della lampada equivalente                        | 60 W                    |
| Corrente nominale                                        | 40 mA                   |
| Tipo di corrente                                         | Corrente alternata (CA) |
| Corrente di innesco                                      | 7.1 A                   |
| Frequenza di funzionamento                               | 50/60 Hz                |
| Frequenza di rete                                        | 50/60 Hz                |
| Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)                 | 84                      |
| Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 105                     |
| Distorsione armonica totale                              | 133 %                   |
| Fattore di potenza λ                                     | > 0,40                  |

Dati fotometrici

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso                             | 806 lm              |
| Efficienza luminosa                         | 164 lm/W            |
| Fattore manten. flus lum fine du            | 0.93                |
| Colore della luce (descrizione)             | Bianco caldo        |
| Temperatura di colore                       | 2700 K              |
| Indice di resa cromatica Ra                 | 80                  |
| Tonalità di luce                            | 827                 |
| Standard Deviation of Color Matching        | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0                 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | 0.4                 |




349927\_2700K\_Evl\_5630.eps

Dati illuminotecnici

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Ampiezza fascio luminoso      | 320 °    |
| Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0.50 s |
| Tempo innesco                 | < 0.5 s  |

DIMENSIONI E PESO



|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza totale | 59.00 mm |
| Diametro         | 18,00 mm |
| Diametro massimo | 18 mm    |
| Peso prodotto    | 11,00 g  |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente        | -20...+40 °C |
| t° max su punto di prova Tc | 94.7 °C      |

## Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 15000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000  |
| Mantenimento flusso luminoso a f      | 0.93    |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco (denominazione da norma)        | G9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contenuto di mercurio nella lampada     | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Senza mercurio                          | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forma / finitura                        | Chiaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa / A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |

## CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica          | G 1)            |
| Consumo di energia                       | 5.00 kWh/1000h  |
| Grado di protezione                      | IP20            |
| Norme                                    | CE / EAC / UKCA |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1             |

1) Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)

## Classificazioni specifiche per paese

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | LEDPIN60 CL 4,9 |
|-----------------|-----------------|

## DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED  |
| Non direzionale o direzionale          | NDLS |

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | MLS                     |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G9                      |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No                      |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No                      |
| Alloggiamento                                                             | no                      |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No                      |
| Schermo antiriflesso                                                      | No                      |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE            |
| Alimentazione in standby                                                  | 0 W                     |
| Potenza equivalente                                                       | Si                      |
| Lunghezza                                                                 | 59,00 mm                |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 18.00 mm                |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 18.00 mm                |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0.4578                  |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0.4101                  |
| Indice di resa cromatica R9                                               | 1                       |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360              |
| Fattore di sopravvivenza                                                  | 0.9                     |
| Fattore di spostamento                                                    | 0.5                     |
| La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente   | No                      |
| EPREL ID                                                                  | 2005319,2365051         |
| Numero del modello                                                        | AC64391,AC64391,AC84153 |

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.
- Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                             | Nome del documento |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | LED PIN 60         |
|  | Dichiarazioni di conformità | LED lamp           |

| Documenti e certificati                                                           |                                       | Nome del documento        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|   | Dichiarazioni di conformità UKCA      | LED PIN60                 |
|   | Dichiarazioni di conformità UKCA      | LED lamp                  |
| Fotometrie e file di design                                                       |                                       | Nome del documento        |
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349927_2700K_Evl_5630.eps |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075840522   | Astuccio<br>1                  | 20 mm x 49 mm x 95 mm                         | 18.00 g    | 0.09 dm <sup>3</sup> |
| 4058075840539   | Cartone di spedizione<br>6     | 109 mm x 79 mm x 104 mm                       | 139.00 g   | 0.90 dm <sup>3</sup> |
| 4099854329159   | Cartone di spedizione<br>48    | 236 mm x 176 mm x 237 mm                      | 1442.00 g  | 9.84 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Per la conformità sulla dimmerabilità consulta [www.ledvance.it/dim](http://www.ledvance.it/dim)
- Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.