

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Lampade alogene lineari con doppio attacco



#### Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura di una stanza

#### Vantaggi del prodotto

- Brillante illuminazione d'accento
- Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard
- Emissioni di CO<sub>2</sub> notevolmente inferiori
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Non richiede trasformatore
- Non contiene mercurio

#### Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica R<sub>a</sub>: 100




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Potenza nominale             | 80 W    |
| Potenza di costruzione       | 80.00 W |
| Tensione nominale            | 230 V   |
| Corrente nominale            | 340 mA  |
| Fattore di potenza $\lambda$ | 1,00    |

Dati fotometrici

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                 | 1385 lm      |
| Efficienza luminosa             | 17 lm/W      |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore           | 2900 K       |
| Indice di resa cromatica Ra     | 100          |
| Tonalità di luce                | 1029         |
| Protezione UV                   | No           |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

Dati illuminotecnici

|               |     |
|---------------|-----|
| Tempo innesco | 0 s |
|---------------|-----|

DIMENSIONI E PESO

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza totale | 78.00 mm |
| Diametro         | 12,00 mm |
| Peso prodotto    | 5,5 g    |

Durata

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 2000 h |
|------------------------|--------|

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco (denominazione da norma)        | R7s                                                                                                                                                                                             |
| Senza mercurio                          | Sì                                                                                                                                                                                              |
| Forma / finitura                        | Tubo                                                                                                                                                                                            |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357 / Per le applicazioni all'aperto e il funzionamento in luoghi umidi sono necessari dispositivi speciali approvati |

## CARATTERISTICHE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Dimmerabile                | Sì         |
| Posizione di funzionamento | Universale |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 80.00 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | HDG-80-230-R7s-74,9 |
| Numero d'ordine                         | 64690 ECO           |

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER          |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS           |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | MLS            |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | R7s            |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No             |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No             |
| Alloggiamento                                                             | no             |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No             |
| Schermo antiriflesso                                                      | No             |
| Alimentazione in standby                                                  | 0 W            |
| Alimentazione di standby in rete per CLS                                  | not applicable |
| Potenza equivalente                                                       | No             |
| Lunghezza                                                                 | 78,00 mm       |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 12.00 mm       |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 12.00 mm       |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0.444          |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0.406          |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360      |
| Fattore di spostamento           | 1               |
| EPREL ID                         | 714451,1553997  |
| Numero del modello               | AC35302,AC51812 |

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.
- Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                       | Nome del documento  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|   | Dichiarazioni di conformità           | Traditional lamp    |
| Fotometrie e file di design                                                        |                                       | Nome del documento  |
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349635_HAL_ohne_UVS |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4008321928078   | Astuccio<br>1                  | 20 mm x 21 mm x 97 mm                         | 8.60 g     | 0.04 dm³  |
| 4008321327758   | Cartone di spedizione<br>20    | 103 mm x 111 mm x 90 mm                       | 211.00 g   | 1.03 dm³  |
| 4052899401129   | Cartone di spedizione<br>720   |                                               |            |           |
| 4099854147593   | Cartone di spedizione<br>720   | 347 mm x 323 mm x 385 mm                      | 8055.00 g  | 43.15 dm³ |
| 4058075308749   | Cartone di spedizione<br>60    | 195 mm x 148 mm x 97 mm                       | 1086.00 g  | 2.80 dm³  |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.