

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### DULUX S 9 W/865 G23

OSRAM DULUX® S | Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 2 pin, per funzionamento con CCG



#### Aree di applicazione

- Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi
- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti

#### Vantaggi del prodotto

- Manutenzione migliorata

#### Caratteristiche del prodotto

- Buon indice di resa cromatica
- Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a due pin G23




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Potenza nominale       | 9 W    |
| Potenza di costruzione | 9.10 W |
| Tensione nominale      | 60 V   |
| Corrente nominale      | 0,17 A |


Dati fotometrici


|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Flusso luminoso                  | 540 lm                        |
| Efficienza luminosa              | 59 lm/W                       |
| Colore della luce (descrizione)  | LUMILUX DE LUXE Cool Daylight |
| Temperatura di colore            | 6500 K                        |
| Indice di resa cromatica Ra      | ≥80                           |
| Tonalità di luce                 | 865                           |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.68                          |



349641\_FL\_865

DIMENSIONI E PESO





|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza totale                          | 166.50 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 144,00 mm |
| Diametro                                  | 12,00 mm  |
| Diametro del tubo                         | 12 mm     |
| Peso prodotto                             | 24,1 g    |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -5...+40 °C |
|----------------------|-------------|

Durata

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Durata utile                     | 6500 h  |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.95    |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.81    |
| Durata media nominale (B50)      | 10000 h |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma)    | G23    |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 1.6 mg |

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 10.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FSD-9/865-I-G23 |
|-----------------------------------------|-----------------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | DULUX S 9W/865 |
|-----------------|----------------|

#### Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | CFLNI        |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G23          |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 166,50 mm    |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 12.00 mm     |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 12.00 mm     |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0,313        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0,337        |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                                  | 546488       |
| Numero del modello                                                        | AC34263      |

#### Apparecchiatura / Accessori

– Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale

#### Consigli per la sicurezza

– In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

#### DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                                                        | Nome del documento                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  Dichiarazioni di conformità | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S |

| Documenti e certificati                                                           |                                       | Nome del documento                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | Certificati                           | EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin |
|   | Certificati                           | EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin      |
| Fotometrie e file di design                                                       |                                       | Nome del documento                                                              |
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349641_FL_865                                                                   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4050300355320   | Astuccio<br>1                  | 36 mm x 23 mm x 171 mm                        | 35.80 g    | 0.14 dm³ |
| 4050300355337   | Cartone di spedizione<br>50    | 240 mm x 190 mm x 185 mm                      | 1920.00 g  | 8.44 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.