

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### L 13 W/827

LUMILUX® T5 Short | Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5



#### Aree di applicazione

- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Edifici pubblici

#### Vantaggi del prodotto

- Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi

#### Caratteristiche del prodotto

- Buon indice di resa cromatica



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 13 W    |
| Potenza di costruzione | 13.20 W |
| Tensione nominale      | 95 V    |
| Corrente nominale      | 0,17 A  |

Dati fotometrici

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Flusso luminoso                  | 950 lm          |
| Efficienza luminosa              | 72 lm/W         |
| Colore della luce (descrizione)  | LUMILUX INTERNA |
| Temperatura di colore            | 2700 K          |
| Indice di resa cromatica Ra      | ≥80             |
| Tonalità di luce                 | 827             |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.69            |



349636\_FL\_827

DIMENSIONI E PESO

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza totale                         | 531.10 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 517,00 mm |
| Diametro                                 | 16,0 mm   |
| Diametro del tubo                        | 16 mm     |
| Peso prodotto                            | 42,65 g   |

Durata

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Durata utile                     | 5600 h |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99   |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99   |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.95    |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.81    |
| Durata media nominale (B50)      | 10000 h |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma)    | G5     |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 2.9 mg |

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 14.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FD-13/827-E-G5-16/517 |
| Numero d'ordine                         | L 13W/827             |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER_FL     |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G5           |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 531,10 mm    |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 16,0 mm      |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 16,0 mm      |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0,463        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0,420        |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EPREL ID           | 546319  |
| Numero del modello | AC34086 |

Consigli per la sicurezza

– In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                             | Nome del documento                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT       |
|  | Certificati                 | EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL |
|  | Certificati                 | EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL |

| Fotometrie e file di design                                                         |                                       | Nome del documento |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349636_FL_827      |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4050300008967   | Manicotto<br>1                 | 19 mm x 19 mm x 533 mm                        | 62.00 g    | 0.19 dm³ |
| 4050300608013   | Cartone di spedizione<br>25    | 545 mm x 103 mm x 109 mm                      | 1634.00 g  | 6.12 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.