

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO SIG 1260

Low-voltage over-pressure single-coil lamps, railway | Lampade per semafori ferroviari



Aree di applicazione

- Sistemi di segnalazione per il traffico ferroviario

Vantaggi del prodotto

- Ridotte tolleranze geometriche per un funzionamento sicuro dell'impianto di segnalazione
- Sostituzione delle lampade ad alta pressione e bassa tensione senza bisogno di riallineamento
- Lunga durata della lampada per un funzionamento efficiente degli impianti segnaletici
- Elevata affidabilità per evitare costosi ritardi negli orari dei treni

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	20 W
Potenza di costruzione	19.40 W
Tensione nominale	10 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	240 lm
Efficienza luminosa	12 lm/W
Indice di resa cromatica Ra	100
Tonalità di luce	10

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0 s
---------------	-----

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale	62.00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	33,5 mm ¹⁾
Diametro	36,0 mm
Peso prodotto	17,6 g

¹⁾ Distanza dalla bobina al capocorda della base

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	6000 h
------------------------	--------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	BA15s
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Lampada

CARATTERISTICHE

Posizione di funzionamento	Universale
----------------------------	------------

Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	1260
-----------------	------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	BA15s
Lunghezza	62,00 mm

Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	36,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	36,0 mm

Consigli per la sicurezza

- Usare solo in apparecchiature/apparecchi di illuminazione appositamente progettati. Proteggere le lampade dall'umidità durante il funzionamento e l'installazione.

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300832036	Disimballato 1		17.60 g	
4050300233079	Astuccio 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	208.00 g	1.14 dm ³
4099854217708	Cartone di spedizione 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4520.00 g	29.36 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.