

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO DALI PRO PB Coupler

DALI PRO PB Coupler | Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione



### Area di applicazione

- Classrooms
- Conference rooms
- Suitable for installation in flush-type boxes
- Production and assembly facilities
- Individual offices

### Vantaggi del prodotto

- Power supply from DALI
- Standard pushbuttons/switches can be used

### Caratteristiche del prodotto


- DALI pushbutton coupler
- 4 floating inputs

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	1,00 W
Tensione nominale	20 V
Frequenza di rete	0 Hz

### DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	42,00 mm
Larghezza	42,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	42.00 mm
Altezza	20,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	20.00 mm
Peso prodotto	22,00 g

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di uscite di controllo	1
-------------------------------	---

### CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

### Apparecchiatura / Accessori

– Can be used with DALI Professional or DALIeco light control system

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321496461	Astuccio 1	93 mm x 40 mm x 80 mm	43.00 g	0.30 dm <sup>3</sup>
4008321543134	Cartone di spedizione 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	1033.00 g	10.92 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.