

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione



Aree di applicazione

- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors
- Individual offices
- Open-plan offices
- Restaurants
- Shop lighting
- Suitable for indoor applications

Vantaggi del prodotto

- Can be addressed via DALI
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in adequate daylight
- Multiple sensors can be networked
- Simple installation
- Sensor integration in DALI
- Power supply from DALI
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- DALI based light management system integrable into building management systems

Caratteristiche del prodotto

- Mounting height: 2...5 m
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Direct connection to DALI
- Function indicator with two-color LED


- Ceiling installation adapter

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	16 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	80,00 mm
Larghezza	80,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	80.00 mm
Altezza	55,00 mm ¹⁾
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	55.00 mm
Diametro	80,0 mm
Peso prodotto	95,00 g

¹⁾ h1

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Massima altezza di installazione	5 m
Area di rilevamento	6 m ¹⁾
Angolo di rilevamento	40...90 °
Tipo di installazione	Incasso
Area di lavoro del sensore luminoso	20...800 lx

¹⁾ Diametro massimo

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

– Suitable for many OSRAM DALI control systems

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	538500_Mounting instructions DALI LS/PD CI
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DALI LS/PD CI
	Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	DALI LS PD CI STEP 220620

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899930292	BORSA 1	152 mm x 111 mm x 73 mm	95.00 g	1.23 dm ³
4052899930308	Cartone di spedizione 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1175.00 g	8.48 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.