

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### DALI SENSOR LS/PD LI UF G2

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2 | Sensore di luce e presenza Ultraflat DALI-2, adatto all'integrazione negli apparecchi di illuminazione



---

#### Aree di applicazione

- Suitable for indoor applications
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller

---

#### Vantaggi del prodotto

- Extremely low profile
- Presence detection range can be restricted by snap on shutters
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

---

#### Caratteristiche del prodotto


- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor working range: 10...1000 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...4 m
- Function indication via integrated LED

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Potenza nominale  | 0,10 W |
| Tensione nominale | 16 V   |
| Frequenza di rete | 0 Hz   |

DIMENSIONI E PESO



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza                            | 50,00 mm |
| Larghezza                            | 21,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 21.00 mm |
| Altezza                              | 16,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 16.00 mm |
| Peso prodotto                        | 10,00 g  |

COLORI E MATERIALI

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | bianco |
|---------------------|--------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+50 °C |
|----------------------|--------------|

CARATTERISTICHE

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dimmerabile                         | No                    |
| Interfaccia per la regolazione      | DALI-2                |
| Massima altezza di installazione    | 4 m                   |
| Area di rilevamento                 | 6 m                   |
| Angolo di rilevamento               | 90 °                  |
| Tipo di installazione               | Luminaire integration |
| Area di lavoro del sensore luminoso | 0...1000 lx           |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                        |    |
|------------------------|----|
| Marchi di approvazione | CE |
| Classe di sicurezza    | II |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP20 |
|---------------------|------|

## DOWNLOAD


| Documenti e certificati                                                                                                         | Nome del documento                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DALI2 SENSOR LS/PD LI UF                             |
|  Dichiarazioni di conformità                    | DALI SENSOR LS PD LI                                 |
|  EU Data Act                                    | Connected Products and Related Software and Services |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4062172072045   | BORSA<br>1                     | 128 mm x 37 mm x 27 mm                        | 49.00 g    | 0.13 dm <sup>3</sup> |
| 4062172072052   | Cartone di spedizione<br>10    | 390 mm x 95 mm x 75 mm                        | 253.00 g   | 2.78 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| H | 20 m | 25 m | 30 m | 40 m |
| A | 30 m | 37 m | 44 m | -    |
| B | 40 m | 50 m | 60 m | 65 m |

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.