

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY -PW01/U/26X8/14/1

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Profili larghi per strisce LED



---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Robusto profilo in alluminio
- Installazione rapida e facile

---

### Caratteristiche del prodotto

- I profili PW04 possono essere adattati per l'installazione sospesa utilizzando un elemento accessorio

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza                            | 1000 mm  |
| Lunghezza del cavo                   | -        |
| Larghezza                            | 26,3 mm  |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 26.3 mm  |
| Altezza                              | 7,4 mm   |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 7.4 mm   |
| Peso prodotto                        | 160,00 g |

COLORI E MATERIALI

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---------------------|--------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente               | -15...+45 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15...+45 °C |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Può essere abbinato a tutte le Strisce LED LEDVANCE inclusi giunzioni e tappi di chiusura |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -35...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

ACCESSORI OPZIONALI

| Immagine del prodotto                                                              | Nome del prodotto | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | LS AY -PW01/EC/H  | 4058075277366 |
|  | LS AY -PC/W01/C/1 | 4058075402317 |
|  | LS AY -PW01/MB    | 4058075276611 |
|  | LS AY -PW01/EC    | 4058075277335 |

| Immagine del prodotto                                                            | Nome del prodotto | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | LS AY -PC/W01/D/1 | 4058075279391 |

DOWNLOAD

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075278103   | BORSA<br>1                     | 1,200 mm x 50 mm x 10 mm                      | 161.00 g   | 0.60 dm³  |
| 4058075278110   | Pacco<br>10                    | 500 mm x 55 mm x 100 mm                       | 1611.00 g  | 2.75 dm³  |
| 4058075278127   | Cartone di spedizione<br>50    | 1,030 mm x 105 mm x 160 mm                    | 8477.00 g  | 17.30 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.