

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Apparecchi con due temperature di colore selezionabili tramite interruttore a parete

---

#### Are di applicazione

- Montaggio a superficie a parete e soffitto
- Bagni (IP44)
- Applicazioni in interni



---

#### Vantaggi del prodotto

- Illuminazione omogenea
- Installazione facile e veloce

---

#### Caratteristiche del prodotto

- Temperatura colore selezionabile tramite interruttore a parete (3000K, 4000K)
- Tipo di protezione: IP44



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	14,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	122 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	1250 lm
Efficienza luminosa	89 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	90
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcM
Ampiezza fascio luminoso	180 °

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	600,00 mm
Larghezza	40,00 mm
Altezza	70,00 mm
Peso prodotto	800,00 g



LED SQUARE IP44 60CM

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
-------------------------------------	--------

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+70 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

## DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LED SQUARE
	Informazioni legali	Safety insert G11219301
	Dichiarazioni di conformità	LED SQUARE 14WIP44 930-940CLICK-CCT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LED SPOT AND SQUARE CLICK CCT

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854445637	Astuccio 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	1048.00 g	2.36 dm <sup>3</sup>
4099854445644	Cartone di spedizione 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	4190.00 g	11.42 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.