

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Submarine Integrated Slim Value 1.5M 24W 4000K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Plafoniere stagne con modulo LED integrato

---

#### Aree di applicazione

- Seminterrati, garage, magazzini



---

#### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Notevole per il design ridotto

---

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi d'illuminazione a prova di umidità
- Protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua (IP65)
- Profilo estremamente basso
- Non dimmerabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Potenza nominale                                              | 24,00 W     |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz  |
| Corrente nominale                                             | 230,000 mA  |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 31          |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 42          |
| Fattore di potenza $\lambda$                                  | > 0,5       |
| Distorsione armonica totale                                   | < 20 %      |
| Classe di sicurezza                                           | II          |

Dati fotometrici

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso                          | 2160 lm              |
| Efficienza luminosa                      | 90 lm/W              |
| Temperatura di colore                    | 4000 K               |
| Colore della luce (descrizione)          | Bianco freddo        |
| Indice di resa cromatica Ra              | $\geq 80$            |
| Standard Deviation of Color Matching     | < 5 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0                  |
| Ampiezza fascio luminoso                 | 120 °                |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 1525,00 mm |
| Larghezza     | 53,00 mm   |
| Altezza       | 35,00 mm   |
| Peso prodotto | 385,00 g   |

SUBMARINE I SLIM VALUE 1.5M  
840

MATERIALE & COLORI

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---------------------|--------|

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Colore della struttura              | Bianco             |
| Materiale del corpo                 | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura           | Polycarbonate (PC) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+35 °C             |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                    | IP65                     |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06                     |
| Dimmerabile                            | No                       |
| Montaggio tipo                         | Surface                  |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor             |
| Larghezza per il montaggio             | -                        |
| Diametro del foro per il montaggio     | -                        |
| Profondità di incasso                  | -                        |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                       |
| Replaceable light source               | No                       |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | -                     |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 25000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme                              | CE / UKCA / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No              |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Numero di illuminanti inclusi | empty |
|-------------------------------|-------|

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                                | Nome del documento                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | SUBMARINE I SLIM VALUE                  |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219279                 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration SubMARINE LED Slim Value |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM                               |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854429019   | Astuccio<br>1                  | 42 mm x 58 mm x 1,532 mm                      | 480.00 g   | 3.73 dm³  |
| 4099854429026   | Cartone di spedizione<br>20    | 1,560 mm x 249 mm x 225 mm                    | 9590.00 g  | 87.40 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.