

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Spot Set Adj Simple Dim 3 x 4.9W 2700K Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS SIMPLE DIM | Spotlight a plafone con funzione di dimmerazione tramite pulsante a parete



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Controsoffitti

#### Vantaggi del prodotto

- WAGO Fast-Connector-Terminal per un'installazione facile e sicura
- Design senza tempo
- Facile montaggio
- Connessione fino a 10 apparecchi in fila continua

#### Caratteristiche del prodotto

- Con modulo LED e driver integrati
- Bassa profondità di montaggio
- Serie di 3 apparecchi di illuminazione



- Testa regolabile
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	4,90 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	38,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	26
Fattore di potenza $\lambda$	$\geq 0,4$
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	External LED driver

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	380 lm
Efficienza luminosa	90 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcms
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG1
Ampiezza fascio luminoso	110 °

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	90,00 mm
Altezza	27,50 mm
Peso prodotto	90,00 g



SPOT SET SIMPLE DIM WT/GY

## MATERIALE &amp; COLORI

Materiale del corpo	Aluminum
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Recessed
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Lunghezza per il montaggio	-
Larghezza per il montaggio	-
Diametro del foro per il montaggio	75...80 mm
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Durata L80/B10 @ 25 °C	- 1)
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	3
-------------------------------	---

## Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.

### DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SPOT SET ADJ SIMPLE DIM
	Informazioni legali	Safety insert G11222442
	Dichiarazioni di conformità	SP SETADJSIMPLEDIM 3X4.9W827 240VBNLEDV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	DL and SP LUM

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854445828	Astuccio 3	47 mm x 102 mm x 323 mm	363.00 g	1.55 dm <sup>3</sup>
4099854445835	Cartone di spedizione 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2900.00 g	13.37 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.