

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### DOT-it Touch High White

DOT-it Touch | Apparecchio compatto, dimmerabile e ricaricabile tramite USB



#### Are di applicazione

- Guardaroba
- Stanze per bambini
- Dove è necessaria la luce ma non c'è una presa elettrica disponibile

#### Vantaggi del prodotto

- Può essere facilmente spostato dove è necessaria la luce o il suono grazie al funzionamento a batteria
- Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione convenzionali)
- Facilmente rimovibile grazie al fissaggio magnetico

#### Caratteristiche del prodotto

- Batteria al litio integrata ricaricabile tramite cavo USB
- Oscuramento continuo tramite un controllo touch



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	0,45 W
Tensione nominale	5 V
Frequenza di rete	0 Hz
Corrente nominale	325,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	32 lm
Efficienza luminosa	71 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Standard Deviation of Color Matching	6 sdc <sub>m</sub>
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG1
Ampiezza fascio luminoso	120 °

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	65,00 mm
Altezza	35,00 mm
Peso prodotto	47,00 g



DOT-IT TOUCH HIGH

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10...+35 °C
Temperatura di stoccaggio	-10...+50 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	-
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	UNIVERSAL
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Larghezza per il montaggio	-
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERIA

Tipo di batteria	Ione di litio
Dimensioni della batteria	Others
Tensione nominale della batteria	3.7 V

### ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	-
----------------------------------	---

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

### Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

### Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

### DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	DOT-IT TOUCH HIGH WT

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854531538	Blister 1	140 mm x 36 mm x 195 mm	61.00 g	0.98 dm <sup>3</sup>
4099854531545	Cartone di spedizione 6	368 mm x 153 mm x 211 mm	594.00 g	11.88 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.