

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### NIGHTLUX Ceiling White

NIGHTLUX® Ceiling | Luci notturne con sensore di movimento, alimentate a batteria



#### Aree di applicazione

- Per una vastissima gamma di applicazioni
- Ingressi / corridoi

#### Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Economicità grazie al ridotto consumo energetico
- Montaggio facile e veloce su quasi tutte le superfici (nastro adesivo o viti)
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

#### Caratteristiche del prodotto

- Sensore di luminosità e movimento integrato
- Involucro disponibile in due colori



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Potenza nominale             | 1,70 W  |
| Tensione nominale            | 4,5 V   |
| Frequenza di rete            | 0 Hz    |
| Corrente nominale            | 55 mA   |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -       |
| Classe di sicurezza          | III     |
| Modalità di funzionamento    | Battery |

Dati fotometrici

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                      | 105 lm        |
| Efficienza luminosa                  | 62 lm/W       |
| Temperatura di colore                | 4000 K        |
| Colore della luce (descrizione)      | Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra          | > 80          |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcn       |
| Ampiezza fascio luminoso             | -             |

DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Diametro      | 86,00 mm |
| Altezza       | 47,00 mm |
| Peso prodotto | 136,00 g |



PG NIGHTLUX Ceiling MiPRC

MATERIALE & COLORI

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Colore del prodotto    | Bianco |
| Colore della struttura | Bianco |

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -                                                        |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                                                   |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+60 °C |
| Grado di protezione                    | IP20         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | -            |
| Dimmerabile                            | No           |
| Montaggio tipo                         | Surface      |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor |
| Larghezza per il montaggio             | -            |
| Con sorgente luminosa                  | Sì           |
| Replaceable light source               | No           |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | -                     |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 25000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo di sensore       | Luce / Movimento               |
| Tecnologia di sensore | Raggi infrarossi passivi (PIR) |

BATTERIA

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Tipo di batteria                 | Alcalina |
| Dimensioni della batteria        | AA       |
| Numero batterie incluse          | 3        |
| Tensione nominale della batteria | 1,5 V    |

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Potenza in modalità di emergenza | - |
|----------------------------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Norme | CE / UKCA / EAC |
|-------|-----------------|

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Batterie incluse

Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                             | Nome del documento              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration Nightlux Ceiling |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854530807   | Blister<br>1                   | 48 mm x 140 mm x 195 mm                       | 158.00 g   | 1.31 dm³  |
| 4099854530814   | Cartone di spedizione<br>6     | 301 mm x 151 mm x 210 mm                      | 1064.00 g  | 9.54 dm³  |
| 4099854530821   | Cartone di spedizione<br>36    | 475 mm x 435 mm x 320 mm                      | 7056.00 g  | 66.12 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.