# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
# ENDURA Style UpDown 12W Dark Grey

ENDURA® STYLE UPDOWN | Apparecchi dalla forma classica con emissione della luce in alto e in basso

## Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione decorativa

## Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

## Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Involucro disponibile in due colori

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

| | |
|---|---|
| Potenza nominale | 12,00 W |
| Tensione nominale | 220…240 V |
| Frequenza di rete | 50…60 Hz |
| Corrente nominale | 60,000 mA |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 26 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 35 |
| Fattore di potenza λ | > 0,5 |
| Distorsione armonica totale | ≤ 70 % |
| Classe di sicurezza | I |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

### Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso | 700 lm |
| Efficienza luminosa | 58 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
| Ampiezza fascio luminoso | 100 ° |
| UGR longitudinal | < 22 |

### DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 55,00 mm |
| Larghezza | 90,00 mm |
| Altezza | 160,00 mm |
| Peso prodotto | 480,00 g |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.




PG ENDURA STYLE UpDown
MiPRC

## MATERIALE & COLORI

| | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
| Colore della struttura | Grigio scuro |
| Materiale del corpo | Aluminum |
| Materiale della copertura | Vetro |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20…+85 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale con vite |
| Grado di protezione | IP44 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

## Durata

| | |
|---|---|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h [1)] |
| Durata L90/B10 @ 25 °C | - |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | - |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---|---|
| Norme | CE / UKCA / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Numero di illuminanti inclusi | empty |

## Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
– Attenzione, rischio di scosse elettriche.
– Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|---|---|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE UPDOWN |
| PDF | Informazioni legali | Safety insert G11219578 |
| PDF | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration Endura Style UpDown |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA | Fixed LUM |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4099854453731 | Astuccio<br>1 | 74 mm x 109 mm x 180 mm | 597.00 g | 1.45 $dm^3$ |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4099854453748 | Cartone di spedizione<br>6 | 240 mm x 240 mm x 195 mm | 3580.00 g | 11.23 $dm^3$ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.