

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA Style Plate Wall 12W Stainless Steel

Endura Style Plate | Applique in acciaio inox e grigio scuro con sorgente luminosa integrata e possibilità di sensore regolabile



Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Disponibile con e senza sensore di movimento
- Corpo in acciaio inossidabile
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|------------------------------|---------------|
| Potenza nominale | 12,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 65,000 mA |
| Fattore di potenza λ | $\geq 0,5$ |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|--|----------------------|
| Flusso luminoso | 650 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1500 lm |
| Efficienza luminosa | 50 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥ 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdc _m |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | <0.4 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
| Ampiezza fascio luminoso | 108 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 54,00 mm |
| Larghezza | 180,00 mm |
| Altezza | 280,00 mm |
| Peso prodotto | 670,00 g |



ENDURA STYLE PLATE WALL 12W
SI

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|--------------------|
| Colore del prodotto | Acciaio |
| Colore della struttura | Steel |
| Materiale del corpo | Steel |
| Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP44 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Parete |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Durata L90/B10 @ 25 °C | - |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|-------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
|-------|-----------|

| | |
|------------------------------------|----|
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento |
|--|--|--------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE PLATE WALL |
|  | Informazioni legali | Safety insert G11219279 |
|  | Dichiarazioni di conformità | ENDURA STYLE PLATE WALL 12W ST |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | Fixed LUM |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854461576 | Astuccio 1 | 60 mm x 185 mm x 290 mm | 741.00 g | 3.22 dm ³ |
| 4099854461583 | Cartone di spedizione 4 | 310 mm x 260 mm x 205 mm | 3282.00 g | 16.52 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.