

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 Wood

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER | Apparecchio a parete, di forma cilindrica con diffusore in vetro



Are di applicazione

- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Diffusore in vetro smerigliato
- Corpo in alluminio pressofuso
- Tipo di protezione: IP43



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Ampiezza fascio luminoso	-
--------------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Diametro	118,0 mm
Lunghezza	210,00 mm
Larghezza	118,00 mm
Altezza	212,00 mm
Peso prodotto	1200,00 g



ENDURA CLASSIC LANTERN CYL
E27

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Legno
Colore della struttura	Legno
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Vetro
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+40 °C

Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP43
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

Durata

Durata L90/B10 @ 25 °C	-
------------------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 60 W
Numero di illuminanti inclusi	1

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA CLASSIC LANTERN CYL E27
 Informazioni legali	Safety insert G11219578

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	ENDURA CLASSIC LANTERN CYL
 Dichiarazioni di conformità UKCA	Fixed LUM without EMC

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854452123	Astuccio 1	242 mm x 152 mm x 243 mm	1375.00 g	8.94 dm ³
4099854452130	Cartone di spedizione 4	506 mm x 324 mm x 273 mm	6250.00 g	44.76 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.