

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Neon Flex IP44 5M 830

NEON FLEX | Strisce LED decorative per esterni con illuminazione omogenea - bianco caldo



Aree di applicazione

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Illuminazione diretta e indiretta
- Spazi abitabili

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Strisce LED flessibili e pieghevoli
- Tipo di protezione: IP44

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|------------------------------|---------------------|
| Potenza nominale | 29,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 140,000 mA |
| Fattore di potenza λ | > 0,50 |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | External LED driver |

Dati fotometrici

| | |
|--|--------------|
| Flusso luminoso | 1700 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 3100 lm |
| Efficienza luminosa | 59 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
| Ampiezza fascio luminoso | 110 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|------------|
| Lunghezza | 5000,00 mm |
| Larghezza | 13,50 mm |
| Altezza | 6,70 mm |
| Peso prodotto | 700,00 g |



NEON FLEX 5M 3000K IP44

MATERIALE & COLORI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo | Silicone |
| Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|----------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento | Presca tipo C (EU) |
| Grado di protezione | IP44 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|-------|----|
| Norme | CE |
|-------|----|

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

– Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|----------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | NEON Flex Warm White |
|  Dichiarazioni di conformità | NEON FLEX 3M and 5M |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854449130 | Astuccio 1 | 67 mm x 252 mm x 253 mm | 808.00 g | 4.27 dm ³ |
| 4099854449147 | Cartone di spedizione 4 | 285 mm x 270 mm x 310 mm | 3699.00 g | 23.85 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.