

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED

UVC LED DISINFECTION BOX | Dispositivo portatile con azione disinfettante, ricaricabile tramite USB



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni

Vantaggi del prodotto

- Disinfezione affidabile e priva di sostanze chimiche grazie alla tecnologia LED UV-C
- La potente batteria ricaricabile USB consente l'uso mobile

Caratteristiche del prodotto

- Due modalità di disinfezione: per superfici lisce o ruvide
- Sicurezza della pelle e degli occhi garantita dal meccanismo di spegnimento automatico all'apertura della scatola
- Struttura robusta, antiscivolo e lavabile

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	1000,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,90
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	219,00 mm
Larghezza	126,00 mm
Altezza	63,00 mm
Peso prodotto	450,00 g
Lunghezza del cavo	1000 mm



BATTERY UVC LED
STERILIZATION BOX

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Tutte le superfici
Ambiente applicativo	IndoorIndoor

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	1000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	-
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	-
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	30000

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

BATTERIA

Tipo di batteria	lone di litio
Dimensioni della batteria	Others
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Tempo di ricarica della batteria	1 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Modulo LED sostituibile	non sostituibile
-------------------------	------------------

Consigli per la sicurezza

- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.
- Non fissare la sorgente luminosa operativa: l'apparecchio deve essere posizionato in modo da non doverlo fissare a lungo a una distanza inferiore a 4 m.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX
	Dichiarazioni di conformità	BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075515994	Astuccio 1	78 mm x 238 mm x 155 mm	553.00 g	2.88 dm ³
4058075516007	Cartone di spedizione 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654.00 g	21.00 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.