



Checkliste Hinterleuchtung

Kontaktdaten	Datum:
Name des Ansprechpartners	
Firma/Abteilung	
Land	
E-Mail	
Telefon	
OSRAM Vertriebspartner	

Details		
Beleuchtungsart	<input type="checkbox"/> Direkte Hinterleuchtung <input type="checkbox"/> Seitenbeleuchtung	<input type="checkbox"/> Korona-Effekt (Halo-Effekt)
Gewünschte/r Farbe/Farbverlauf	Monochrom <input type="checkbox"/> 3000 K (Warmweiß) <input type="checkbox"/> 4000 K (Neutralweiß) <input type="checkbox"/> 6500 K (Kaltweiß)	Dynamisch <input type="checkbox"/> RGBW (Rot/Grün/Blau/Weiß-Farbwechsel) <input type="checkbox"/> Tunable white (TW)
Dimmlösung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Lichtmanagementsystem		

Beleuchtungsart	<input type="checkbox"/> Profilbuchstaben <input type="checkbox"/> Lichtboxen	<input type="checkbox"/> Pylone <input type="checkbox"/> Sonstige
Abmessungen [mm] (oder über die Skizze auf der nächsten Seite)	Länge: Breite:	Variable Tiefe: bis
Informationen zu Lichtboxen	<input type="checkbox"/> Einseitig abstrahlend	<input type="checkbox"/> Doppelseitig abstrahlend
Lichtemittierende Oberfläche	<input type="checkbox"/> Bedruckt <input type="checkbox"/> Foliert <input type="checkbox"/> Einfarbig	<input type="checkbox"/> Vollflächig <input type="checkbox"/> Teilflächig <input type="checkbox"/> Mehrfarbig <input type="checkbox"/> Sonstige
Informationen zu Profilbuchstaben	Schriftart: Versalhöhe [mm]:	
Art des Lichtwerbeprofils		
Farbe der lichtemittierenden Fläche (Spiegel):	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	Sonstiges (z. B. Magenta):
Geforderte Farbkoordinaten (X/Y) Wird nur in Verbindung mit Corporate Identity benötigt!	<input type="checkbox"/> Ja X: Y:	<input type="checkbox"/> Nein

* **Definition Einbautiefe:** Abstand zwischen Montageoberfläche und lichtemittierender Fläche.

Art des lichtemittierenden Materials	Lichtdurchlässigkeit [%]:
Hersteller	
Produktname	Stärke/Dicke [mm]:

Montageort/Aufstellort:

Montagehöhe der Anwendung [mm]

Einsatzgebiet	<input type="checkbox"/> Innenbereich	<input type="checkbox"/> Außenbereich
Umgebung	<input type="checkbox"/> Sehr hell <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Sehr dunkel	<input type="checkbox"/> Hell <input type="checkbox"/> Dunkel <input type="checkbox"/> Sonstige Bemerkung:
Bevorzugtes OSRAM Produkt	<input type="checkbox"/> Ja, nämlich	<input type="checkbox"/> Nein
Produktempfehlung durch OSRAM	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Empfohlene Leuchtdichte L [cd/m²] für unterschiedliche Farben der Lichtwerbungsfläche

Geforderte Leuchtdichte [cd/m²]	Minimale Leuchtdichte [cd/m²]:									
	Maximale Leuchtdichte [cd/m²]:									
	Definierte Leuchtdichte [cd/m²]:									
					Farbe der Hinterleuchtung:		Außenbereich		Innenbereich	
					Blau	Weiß	Profilbuchstaben	Lichtbox	Profilbuchstaben	Lichtbox
Farbe der lichtemittierenden Fläche (Spiegel):	Rot	Orange	Gelb	Grün	Blau		Weiß			
L niedrig [cd/m²]	50	100	100	100	10	20	300	200	400	300
L medium [cd/m²]	100	150	250	175	20	30	400	300	500	600
L hoch [cd/m²]	150	200	400	250	30	40	500	400	600	900

Anmerkung: Die empfohlenen Leuchtdichtewerte in dieser Tabelle sind nur als grobe Richtwerte anzusehen!

Skizze/Zeichnung

Hinweis: Weitere Dokumente (z. B. CAD-Daten) können Sie uns gerne im Anhang mitsenden.

Bemerkungen