

PRODUCTINFORMATIEBLAD SIG 64016

Low-voltage halogen lamps, road traffic | Laagvolt halogeenlampen, verkeerslichtinstallaties

Toepassingsgebieden

- Wegverkeerssignalisatiesystemen



Productvoordelen

- Laagvolt-halogeenlampen en daarom bijzonder hoge lichtstroom
- Bijna puntvormige lichtbron voor optimale focussing
- Virtueel constante lichtstroom gedurende de volledige levensduur van de lamp
- Uiterst lange levensduur in vergelijking tot conventionele lampen

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	50 W
Nominaal vermogen	50.00 W
Nominale spanning	12 V

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	900 lm
Lichtstroom efficiëntie	18 lm/W
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	10

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	44.00 mm
Diameter	12,00 mm
Product gewicht	2,21 g

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	4000 h
----------------------------	--------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	GY6.35
Kwikgehalte	0.0 mg

Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	SIG 64016 CL 50
------------------	-----------------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	GY6.35
Lengte	44,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	12.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	12.00 mm

Veiligheidsadvies

- Gebruiksaanwijzing Alle halogeen-signaallampen werken met een hoge temperatuur en druk. Daarom mogen ze alleen worden gebruikt in signaalapparatuur/armaturen die speciaal voor dit doel zijn ontworpen. Zorg ervoor dat de lampen beschermd zijn tegen vocht tijdens het gebruik en vooral tijdens het vervangen van lampen. Tijdens het installeren van een nieuwe lamp, dient u deze vast te nemen met de beschermende kartonnen mof er van.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854217746	BAG 1	27 mm x 27 mm x 61 mm	4.21 g	0.04 dm ³
4099854217753	Vouwdoos 150	331 mm x 156 mm x 62 mm	704.50 g	3.20 dm ³
4099854217760	Verzenddoos 900	486 mm x 349 mm x 138 mm	4406.00 g	23.41 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.