

PRODUCTINFORMATIEBLAD SIG 1220

Low-voltage over-pressure single-coil lamps, railway | Laagvolt hogedruk single-coil lampen, spoorweg



Toepassingsgebieden

- Spoorwegsignalisatiesystemen

Productvoordelen

- Kleine geometrische toleranties voor veilig gebruik van de signaalinstallatie
- Exacte lichtcentrumpositie voor optimale aanpassing in de uitrusting
- Lamp met lange levensduur voor efficiënt gebruik van signalisatiesystemen
- Hoge betrouwbaarheid om dure vertragingen te vermijden aan treinschema's

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20 W
Nominaal vermogen	20.00 W
Nominale spanning	12 V

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	280 lm
Lichtstroom efficiëntie	14 lm/W
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	10

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	65.00 mm
Afstand a / LCL	30,0 mm ¹⁾
Diameter	36,0 mm
Product gewicht	18,1 g

¹⁾ Afstand van de spoel tot de nok van de basis

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	2000 h
----------------------------	--------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	BA20d
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Ballon

MOGELIJKHEDEN

Brandstand	Willekeurig
------------	-------------

Landspecifieke categoriseringen

Bestelreferentie	1220
------------------	------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	BA20d
Lengte	65,00 mm

Hoogte (incl. cylin. armaturen)	36,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	36,0 mm

Veiligheidsadvies

- Alleen voor gebruik in apparatuur/armaturen die speciaal zijn ontworpen voor dit doel. Bescherm de lampen tegen vocht tijdens gebruik en installatie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300831596	Onverpakt 1		18.10 g	
4050300440057	Vouwdoos 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	213.00 g	1.14 dm³
4099854217661	Verzenddoos 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4620.00 g	29.36 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.