

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Spot Essential 5x2.6W GU10 Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS ESSENTIAL GU10 | Luz para embutir no teto da gama Essential, para aplicações simples, com lâmpada GU10 incluída



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Quartos
- Cozinhas

Vantagens do Produto

- Lâmpada GU10 incluída

Características do Produto

- Conjunto de 3 ou 5 luminárias
- Material corpo: metal

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	2,60 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	25,000 mA
Fator de potência λ	> 0,4
Grau de proteção	II

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	230 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	230 lm
Rendimento luminoso	88 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcn
Intensidade luminosa	400 cd
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	36 °

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	80,00 mm
Altura	95,00 mm
Peso do produto	130,00 g

SP SET 3X2.6W 2700K 230V GU10

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Níquel escovado
Cor do corpo	Níquel escovado
Material do corpo	Aço
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Encastrado
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Diâmetro de montagem	60 mm
Profundidade de montagem	140 mm
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não
Designação da base	GU10

Vida Útil

Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	5
-------------------------	---

Equipamento / Acessórios

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	SPOT ESSENTIAL SET

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Safety insert G1 1222465
	Declarações de conformidade	SP SET
	Declarações de conformidade UKCA	SPOT ESSENTIAL SET

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854482892	Folding box 5	80 mm x 190 mm x 250 mm	910.00 g	3.80 dm³
4099854482908	Shipping box 20	347 mm x 217 mm x 275 mm	3640.00 g	20.71 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.