



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Luminária estanque para lâmpadas LED T8 com terminal de ligação sem ferramentas

Áreas de Aplicação

- Estacionamentos, armazéns, fábricas
- Estacionamentos e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eletrificação para fácil instalação dos tubos LED AC
- Instalação sem ferramentas
- Corpo robusto
- Solução sustentável graças a fontes de luz substituíveis
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Corpo da luminária, disponível para 1 ou 2 tubos LED T8
- Adequado para LED TUBE T8 EM e LED TUBE T8 CONNECTED
- Tipo de proteção: IP65
- Fusível elétrico integrado




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	II

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1585,00 mm
Largura	95,00 mm
Altura	70,00 mm
Peso do produto	1099,00 g



DP HOUSING 1500 P 2XLAMP
IP65

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinza
Cor do corpo	Cinza
Material do corpo	Polycarbonato
Material do difusor	Polycarbonato
Material da superfície emissora de luz	Polycarbonato (PC)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-30...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C

Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 3 pólos (N, E, L)
Tipo de protecção	IP65
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	G13

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Protecção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Quando usado em aplicações a baixas temperaturas, como espaços de refrigeração, pode ser necessária uma membrana especial para garantir a vida útil
-----------------------	---

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695139

Equipamento / Acessórios

- Todos os acessórios necessários incluídos
- Disponível kit com cabo de repicagem

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	DP HOUSING




Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	LI DP HOUSING
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	DP HOUSING
	Declarações de conformidade UKCA	DP HOUSING
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	Ficheiro ULD (DIALux)	DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 2 1500

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854118210	Folding box 1	98 mm x 1,577 mm x 75 mm	1399.00 g	11.59 dm³
4099854118227	Shipping box 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	9174.00 g	78.48 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.