

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### Decor Spot Mercury GU10 White 1x3.4W 927 DIM

DECOR SPOT MERCURY WHITE | Candeeiros para teto produzidos em diversos materiais com focos GU10 ajustáveis e reguláveis



#### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes

#### Vantagens do Produto

- Design de alta qualidade
- Corpo de elevada qualidade com acabamento em branco ou preto mate
- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Lâmpada OSRAM regulável incluída
- Montagem fácil

#### Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Material do corpo: metal e madeira
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Potência nominal                            | 3,40 W        |
| Tensão nominal                              | 220...240 V   |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz    |
| Corrente nominal                            | 17,000 mA     |
| Corrente entrada T <sub>h50</sub>           | 600 µs        |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 152           |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 266           |
| Fator de potência λ                         | 0,7           |
| Distorção harmónica total                   | 66 %          |
| Grau de proteção                            | I             |
| Modo de funcionamento                       | Mains voltage |

Dados Fotométricos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Fluxo luminoso                           | 230 lm        |
| Rendimento luminoso                      | 68 lm/W       |
| Temperatura de cor                       | 2700 K        |
| Tonalidade (designação)                  | Branco quente |
| Índice de reprodução de cor Ra           | 90            |
| Desvio padrão de combinação de cores     | 5 sdcn        |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1           |
| Ângulo de abertura                       | 36 °          |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 110,00 mm |
| Largura         | 102,00 mm |
| Altura          | 143,50 mm |
| Peso do produto | 360,00 g  |



DECOR SPOT MERCURY  
1X3.4W927GU10

MATERIAIS & CORES

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cor do produto                                   | Branco Decoração em madeira |
| Cor do corpo                                     | Branco Decoração em madeira |
| Material do corpo                                | Aço madeira                 |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C                      |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg                      |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente                      | -20...+40 °C                      |
| Temperatura de armazenagem                | -20...+40 °C                      |
| Tipo de ligação                           | Terminal, 3 condutores (L, N, PE) |
| Tipo de protecção                         | IP20                              |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]) | IK03                              |
| Regulável                                 | Sim                               |
| Tipo de montagem                          | Surface                           |
| Ajustável                                 | Sim                               |
| Com fonte de luz                          | Sim                               |
| Replaceable light source                  | Não                               |
| Designação da base                        | GU10                              |

Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |
| Protecção contra impactos          | Não       |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Observação de produto   | Potência máxima da lâmpada: 5 W LED |
| Número de fontes de luz | 1                                   |

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | Instruções de utilização / instruções de segurança | DECOR SPOT MERCURY               |
|   | Informações legais                                 | Safety insert G11219578          |
|   | Declarações de conformidade                        | CE Declaration LED Sport Octagon |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | UKCA Declaration LED/DECOR SPOT  |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854471193     | Folding box<br>1                   | 122 mm x 162 mm x 133 mm                   | 567.00 g   | 2.63 dm³  |
| 4099854471209     | Shipping box<br>6                  | 374 mm x 184 mm x 278 mm                   | 2885.00 g  | 19.13 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.