

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### Decor Spot Venus White 4 Spot

DECOR SPOT VENUS WHITE | Candeeiros para teto com focos ajustáveis



#### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes

#### Vantagens do Produto

- Corpo de elevada qualidade com acabamento em branco ou preto mate
- Montagem fácil

#### Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Potência nominal                            | 21,00 W       |
| Tensão nominal                              | 220...240 V   |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz    |
| Corrente nominal                            | 150,000 mA    |
| Corrente entrada T <sub>h50</sub>           | 260 µs        |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 85            |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 85            |
| Fator de potência λ                         | > 0,5         |
| Distorção harmónica total                   | < 70 %        |
| Grau de proteção                            | II            |
| Modo de funcionamento                       | Mains voltage |

Dados Fotométricos

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Fluxo luminoso                           | 910 lm             |
| Rendimento luminoso                      | 43 lm/W            |
| Temperatura de cor                       | 3000 K             |
| Tonalidade (designação)                  | Branco quente      |
| Índice de reprodução de cor Ra           | 80                 |
| Desvio padrão de combinação de cores     | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1                |
| Ângulo de abertura                       | 95 °               |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 695,00 mm |
| Largura         | 100,00 mm |
| Altura          | 105,00 mm |
| Peso do produto | 1460,00 g |



## MATERIAIS &amp; CORES

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Cor do produto                                   | Branco        |
| Cor do corpo                                     | Branco        |
| Material do corpo                                | Aço           |
| Material do difusor                              | Polycarbonato |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C        |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg        |

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura ambiente                       | -20...+40 °C                  |
| Temperatura de armazenagem                 | -20...+40 °C                  |
| Tipo de ligação                            | Terminal, 2 condutores (L, N) |
| Tipo de protecção                          | IP20                          |
| Grau de protecção (impacto mecânico [PIM]) | IK03                          |
| Regulável                                  | Não                           |
| Tipo de montagem                           | Surface                       |
| Ajustável                                  | Sim                           |
| Com fonte de luz                           | Sim                           |
| Replaceable light source                   | Não                           |

## Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |
| Protecção contra impactos          | Não       |

## Equipamento / Acessórios

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                        |                                                    | Nome do documento               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | DECOR SPOT VENUS                |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11219279         |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration Decor Spot Pluto |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854474293     | Folding box<br>1                   | 132 mm x 142 mm x 743 mm                   | 2145.00 g  | 13.93 dm³ |
| 4099854474309     | Shipping box<br>4                  | 758 mm x 298 mm x 289 mm                   | 8580.00 g  | 65.28 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.