

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Decor Spot Moon 2Spot 10.5W 830 Black

DECOR SPOT MOON | Candeeiros para teto com focos ajustáveis



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves

Vantagens do Produto

- Design de alta qualidade
- Design funcional e minimalista
- Montagem fácil

Características do Produto

- A família de Spots apresenta cinco versões com até 4 focos
- Cabeçotes ajustáveis
- Material do corpo: metal



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	10,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	80,000 mA
Corrente entrada T _{h50}	280 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	160
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	100
Número max. de luminárias por disjuntor C16	160
Fator de potência λ	> 0,5
Distorção harmónica total	62 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	560 lm
Rendimento luminoso	53 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	115 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	350,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	119,00 mm
Peso do produto	600,00 g



DECOR SPOT MOON 2SPOT
10.5W 830 BK

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Aço
Material do difusor	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	15000
------------------------------------	-------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Protecção contra impactos	Não

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DECOR SPOT MOON
	Informações legais	Safety insert G11219578
	Declarações de conformidade	DECOR LUM
	Declarações de conformidade UKCA	DECOR LUM

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854472237	Folding box 1	136 mm x 172 mm x 323 mm	935.00 g	7.56 dm³
4099854472244	Shipping box 4	336 mm x 284 mm x 369 mm	3740.00 g	35.21 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.