

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Outdoor Flex 15M RGB IP65 Remote Control

OUTDOOR FLEX IP65 RGB | Fita LED RGB robusta e extensível



Áreas de Aplicação

- Jardins e outras áreas de exterior
- Adequado para aplicações de interior e exterior (IP65)

Vantagens do Produto

- Brilhante, robusto e duradouro

Características do Produto

- Extensível até 50 metros, máx. 450 W
- Classe de Proteção (fita): IP65
- Classe de Proteção (driver): IP44
- Controlo de cor RGB

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	100,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,90
Grau de proteção	II

Dados Fotométricos

Tonalidade (designação)	vermelho / verde / azul
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	15000,00 mm
Largura	16,00 mm
Altura	8,00 mm
Peso do produto	3600,00 g



OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65
RC

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Cloreto de polivinila (PVC)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de ligação	Tomada tipo F
Tipo de protecção	IP65
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior

Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	10000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BATERIA

Tamanho da bateria	CR2025
--------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
--------	----

Equipamento / Acessórios

- Equipado com cabo de 1,5 m e ficha
- Bobina para armazenamento fácil
- Controlo remoto e baterias incluídos
- Acessórios de montagem incluídos

Aviso de Segurança

- Não ligue a cadeia de luz à alimentação enquanto estiver enrolada na bobina. Não utilize a cadeia de luz quando coberta ou embutida numa superfície. A cadeia de luz não pode funcionar dentro da embalagem. Não abra a cadeia de luz.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Outdoor Flex
	Declarações de conformidade	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854449215	Folding box 1	217 mm x 262 mm x 333 mm	4049.00 g	18.93 dm³
4099854449222	Shipping box 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	8769.00 g	41.39 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.