

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Endura Classic Angela Wall E27 IP54 Dark Grey

Endura Classic Angela | Luminária de parede em alumínio cinza escuro com casquilho E27 e design técnico



Áreas de Aplicação

- Exteriores
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Iluminação em geral
- Iluminação de fachadas e edifícios

Vantagens do Produto

- Alta flexibilidade na escolha da lâmpada devido ao suporte E27
- Instalação simples e rápida

Características do Produto

- Adequado para aplicações inteligentes graças à compatibilidade com lâmpadas SMART+
- Tipo de proteção: IP54
- Material do estojo: alumínio
- Difusor em policarbonato opalino




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	250,00 mm
Largura	140,00 mm
Altura	148,00 mm
Peso do produto	1100,00 g



ENDURA CLA ANGELA W E27 IP54
DG

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinzeno escuro
Cor do corpo	Cinzeno escuro
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP54
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface

Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	E27

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 40W (LED de 15W) / Disponível a partir de Junho de 2025
Número de fontes de luz	1

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Endura Classic Angela
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informações legais	Safety insert G11219578
	Declarações de conformidade	CE Declaration Endura Style Classic IP54
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration Endura Classic IP54

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854415593	Folding box 1	157 mm x 262 mm x 158 mm	1241.00 g	6.50 dm³
4099854415609	Shipping box 4	325 mm x 280 mm x 345 mm	5649.00 g	31.40 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.