

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL | Downlight luminaires with aluminum housing and very high luminous efficacy



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias de embutir com lâmpadas fluorescentes
- Escritórios, salas de conferências
- Áreas de recepção, foyers, corredores, elevadores

Vantagens do Produto

- Energy savings thanks to high system efficacy: up to 155 lm/W
- Through wiring possible via included connector box
- Estrutura frontal em policarbonato de alta qualidade para redução do peso total da luminária
- Easy and quick installation thanks to connector box with 3-pole toolless terminal
- Luz uniforme com encandeamento mínimo graças ao refletor e difusor incluídos
- Highly versatile due to selectable power steps (Multi Lumen) via dip switches on the driver
- Well suited for retrofitting using an extension ring as separate accessory

Características do Produto

- Vida útil (L80-B10): até 100.000 h (a 25 °C)
- Elevada consistência de cor ≤ 3 SDCM
- External driver with Multi Lumen function of up to 5580 lm
- Aluminum luminaires with 3 different cut-outs and opal diffuser
- Distribuição muito homogênea da luz




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	25 W / 20 W / 15 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	113mA / 88mA / 75 mA
Corrente elétrica de entrada	25.2 A
Corrente entrada T _{h50}	90 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	29
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	23
Número max. de luminárias por disjuntor C16	38
Fator de potência λ	≥ 0,90
Distorção harmónica total	≤ 20 %
Grau de proteção	II
Resistente a surto de tensão (F/N)	1000 V

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	3625 lm / 2900 lm / 2250 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	3200 lm
Rendimento luminoso	145 lm/W / 150 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	3 sdc _m
Intensidade luminosa	1420 lm / 1180 lm / 920 lm
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	<0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG1
Ângulo de abertura	100 °



DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT




DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT

Adjustable attributes

Potência nominal	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Rendimento luminoso
25 W	3000 K	3625 lm	145 lm/W
20 W	3000 K	2900 lm	145 lm/W
15 W	3000 K	2250 lm	150 lm/W

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	215,00 mm
Altura	58,80 mm
Peso do produto	520,00 g



DL CMFT HE D200 P 25W ML

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Polycarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 3 condutores
Tipo de protecção	IP44/IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Diâmetro de montagem	200 mm
Profundidade de montagem	59 mm
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾

Vida nominal L80/B50 a 25 °C	100000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	64000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	600mA / 500mA / 380 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	≤ 10 %
Balastro recomendado	P0-PB42ML-4060

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
Potência em funcionamento modo de emergência	3 W
Fluxo luminoso em modo de funcionamento de emergência	390 lm

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	ENEC / CE / EAC / CB / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Available from December 2025
-----------------------	------------------------------

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022
	DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060
	DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460
	DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347
	DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631
	DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693
	DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662

Equipamento / Acessórios

- Corda de segurança para luminária incluída
- Driver externo incluído
- Terminal de ligação com 3 condutores incluído
- Opções disponíveis com moldura de instalação saliente
- Gray and black exchangeable rings available as separate accessory
- Extension rings are available as separate accessory
- Extension ring D190 for retrofitting D150 luminaire, extension ring D240 for retrofitting D200 luminaire

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	User Instruction G11252879 DOWNLIGHT COMFORT HE ON OFF

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Legal Insert G11120030
	Informações legais	LUM PANELS_SI
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informações legais	LSI G11253077 DL CMFT HE
	Declarações de conformidade	DL CMFT LUM
	Declarações de conformidade UKCA	DL CMFT LUM
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT
	Curva de distribuição de luz tipo cone	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT
	Curva de distribuição de luz tipo polar	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	CAD STEP 3D	DL CMFT D200 MS OP

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854687266	Folding box 1	235 mm x 235 mm x 100 mm	646.00 g	5.52 dm³
4099854687273	Shipping box 8	490 mm x 490 mm x 230 mm	6168.00 g	55.22 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.