

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LED Spot Cylinder Duo 1xGU10 Brushed Nickel

LED Spot Cylinder Duo | Surface mounted luminaires with adjustable GU10 spotlights



### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior

### Vantagens do Produto

- Design intemporal
- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Montagem fácil

### Características do Produto

- Família de luminárias compreende cinco versões com até 6 projetores
- Housing surface made of brushed and chrome nickel
- Cabeçote ajustável
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento




## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

## DIMENSÕES & PESO

Comprimento	70,00 mm
Largura	109,00 mm
Altura	120,00 mm
Peso do produto	227,00 g



LED SPOT CYLINDER DUO  
1XGU10

## MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Níquel escovado cromo
Cor do corpo	Níquel escovado cromo
Material do corpo	Aço
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface

Local de montagem	Parede
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Sim
Designação da base	GU10

### ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

### CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 5 W LED / Available from January 2026
Número de fontes de luz	1

### Aviso de Segurança

- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

### DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	LED SPOT CYLINDER DUO G11239547

### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075852662	Folding box 1	87 mm x 137 mm x 92 mm	275.00 g	1.10 dm <sup>3</sup>
4058075852679	Shipping box 4	180 mm x 145 mm x 190 mm	1290.00 g	4.96 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for

colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

#### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.