

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LED Spot Cylinder Duo 2xGU10 Brushed Nickel

LED Spot Cylinder Duo | Surface mounted luminaires with adjustable GU10 spotlights

Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior



Vantagens do Produto

- Design intemporal
- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Montagem fácil

Características do Produto

- Família de luminárias compreende cinco versões com até 6 projetores
- Housing surface made of brushed and chrome nickel
- Cabeçote ajustável
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	364,00 mm
Largura	70,00 mm
Altura	133,00 mm
Peso do produto	380,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Níquel escovado cromo
Cor do corpo	Níquel escovado cromo
Material do corpo	Aço
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de proteção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede / Teto
Ajustável	Sim

Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Sim
Designação da base	GU10

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 5 W LED / Available from January 2026
Número de fontes de luz	2

Aviso de Segurança

- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	LED SPOT CYLINDER DUO G11239547

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075852686	Folding box 1	82 mm x 112 mm x 376 mm	481.00 g	3.45 dm ³
4058075852693	Shipping box 4	390 mm x 176 mm x 247 mm	2287.00 g	16.95 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.