

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lâmpadas incandescentes para forno, forma tubular



Áreas de Aplicação

- Fornos domésticos

Características do Produto

- Temperatura ambiente: até 300 °C



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	15 W
Potência do Sistema	15.00 W
Tensão nominal	230 V

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	85 lm
Rendimento luminoso	5 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Índice de reprodução de cor Ra	99
Tonalidade da luz	927



349634_HAL_HV_AK

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0 s
--------------------	-----

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	55.00 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	57.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	45,0 mm
Diâmetro	26,0 mm
Peso do produto	7,6 g

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	1000 h
------------------------------	--------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	E14
Sem mercúrio	Sim

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
-----------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	15.00 kWh/1000h

Categorizações específicas de cada país

ILCOS	IBT/C-15-230-E14-26
Referência do pedido	SPC.T26/57 CL 1

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	OTHER
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	MLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	E14
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	Não
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	55,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	26,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	26,0 mm
Coordenada de cromaticidade x	0.496
Coordenada de cromaticidade y	0.416
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	714461
Referência do modelo	AC35396,AC35396

Aviso de Segurança

- Não toque na lâmpada se estiver partida.

- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.
- A lâmpada para ser utilizada somente em luminárias fechadas.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	OVEN 15W 25W E14

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Distribuição da potência espectral	349634_HAL_HV_AK

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300310282	Folding box 1	27 mm x 27 mm x 61 mm	9.60 g	0.04 dm³
4050300774558	Pacote 10	135 mm x 54 mm x 61 mm	96.00 g	0.44 dm³
4050300961729	Shipping box 100	285 mm x 150 mm x 140 mm	1010.00 g	5.99 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.