

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OT CABLE CLAMP N-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Acessórios para Driver



Áreas de Aplicação

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Vantagens do Produto


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Características do Produto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	37 mm
Largura	33,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	33.0 mm
Altura	23,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	23.0 mm
Peso do produto	20,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP20
-------------------	------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	CABLE CLAMP N-STYLE
Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento

Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento
 Dados CAD 3D PDF	CAD Data OT Cable Clamp N-Style

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4062172046732	SACO 1	150 mm x 115 mm x 20 mm	23.00 g	0.35 dm ³
4062172046749	Shipping box 100	380 mm x 297 mm x 208 mm	2508.00 g	23.48 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.