

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## QTz8 2X18

QUICKTRONIC® QTz8 | ECG para lâmpadas fluorescentes T5 / 26 mm



## Áreas de Aplicação

- Public buildings
- Sports halls
- Strip lighting
- Suitable for luminaires of protection class I

## Vantagens do Produto

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement

## Características do Produto

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Number of lamp switching cycles: up to 3,500

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Potência nominal       | 38,00 W     |
| Tensão nominal         | 220...240 V |
| Frequência da rede     | 50...60 Hz  |
| Frequência de operação | 30...45 kHz |

DIMENSÕES & PESO

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Comprimento                        | 150,00 mm |
| Nicho de montagem, comprimento     | 140,0 mm  |
| Largura                            | 40,00 mm  |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 40.00 mm  |
| Altura                             | 28,00 mm  |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 28.00 mm  |
| Peso do produto                    | 90,00 g   |

CORES & MATERIAIS

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Material da caixa | Metal |
| Material do corpo | Metal |

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Temperatura ambiente                     | -15...+50 °C           |
| Temperatura máx carcaça em caso de falha | 110 °C                 |
| Humidade rel. admissível no funcionam.   | 5...85 % <sup>1)</sup> |

1) Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida Útil

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Vida útil do reator | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------|

1) No máx. T<sub>c</sub> / 10% taxa de falhas

ATRIBUTOS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Regulável                                | Não           |
| Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM | 2.0 m / 1.0 m |
| Indicada p. luminárias com cl. proteção  | I             |

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Selo de aprovação                       | CE / CQC |
| Grau de proteção                        | I        |
| Tipo de protecção                       | IP20     |
| Classe de eficiência energética         | A3       |
| EEL – Etiqueta de Eficiência Energética | A2       |

DADOS LOGÍSTICOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura de armazenagem | -40...+85 °C |
|----------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                         |                             | Nome do documento    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|  | Declarações de conformidade | 504183_DoC QTz8      |
|  | Certificados                | 554891_EAC PT family |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4008321863300     | Sem embalagem<br>1                 |                                            | 105.00 g   |          |
| 4008321863317     | Shipping box<br>20                 | 177 mm x 166 mm x 180 mm                   | 2283.00 g  | 5.29 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.