

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G1

PrevaLED® COIN 111 COB G1 | Módulo LED com ótica e dissipador de calor integrados



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	37,6 W
Potência do Sistema	37.60 W
Lâmpada equivalente	100 W
Tensão nominal	35,8 V
Gama de tensão de entrada	35...38 V
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
Corrente nominal	1050,000 mA

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso útil total [PICOS]	4340 lm
Rendimento luminoso	115 lm/W
Fluxo luminoso	4050 lm ¹⁾
Intensidade luminosa	8300 cd
Fluxo luminoso nominal útil 120° [PICOS]	4340 lm
Temperatura de cor	3000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Cor da luz do LED	branco
Tonalidade (designação)	Branco quente
Desvio padrão de combinação de cores	3 sdcn
intensidade de pico	8300 cd

1) 90 °


Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	40 °
Ang. Abert. Méd. (metade valor d	40.00 °
Tempo de ligamento	0.0 s
Tempo de aquecimento (60 %)	0,00 s

Informação do módulo LED

Número de LEDs por módulo	1
---------------------------	---

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	111,0 mm
Comprimento do cabo	500.000
Largura	111,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	111.00 mm
Altura	52,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	52.00 mm
Diâmetro	111,0 mm
Peso do produto	425,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
----------------	--------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-25...+40 °C
Temperatura máxima no ponto TC	100 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-25...100 °C
Temp. funcionamento, conforme IEC 62717	75 °C

Vida Útil

Vida nominal	50000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Módulos perfeitamente compatíveis com drivers OSRAM OPTOTRONIC® LED (ver tabela) / <?xml version="1.0"?>Para dados fotométricos e informação importante de segurança, instalação e aplicação, ver <Hyperlink target="http://www.osram.com/led-systems">www.osram.com/led-systems. / Todos os parâmetros técnicos aplicam-se ao módulo completo.Tendo em conta o complexo processo de produção dos díodos emissores de luz, os valores típicos fornecidos acima para os parâmetros técnicos LED são meramente valores estatísticos que não correspondem necessariamente aos parâmetros reais técnicos de um produto individual; produtos individuais podem variar em relação aos valores típicos / Tolerância para dados óticos e elétricos: +/-10%
-----------------------	--

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
-----------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	Acc. IEC 62471 / Acc. IEC 60598-1 / Acc. EN 60529 / Acc. EN 62031 / Acc. EN 55015 / Acc. EN 61547
Tipo de protecção	IP20
Consumo de energia	41.35 kWh/1000h
Classe de eficiência energética	E
Classe energética da fonte de luz incluída	E

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	LED
------------------------------------	-----

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity of PL-CN COB G1 family
	Certificados	685711_ENEC CUBE G3
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	PL-CN111-COB-4300-830-40D-G1

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	PL CN111 COB 4300 830 40D G1 LDT 300420

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4052899541658	Folding box 1	131 mm x 118 mm x 59 mm	463.00 g	0.91 dm³
4052899541665	Shipping box 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	5922.00 g	14.86 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.