# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
# LS AY PFM -CSD/P2

Connectors for LED Strips Performance Class | Ligadores para Fitas LED Performance Class

## Áreas de Aplicação

– Iluminação geral interior

## Vantagens do Produto

– Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
– Instalação sem ferramentas


© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

## DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS

| | |
|---|---|
| Tensão nominal | 0…36 V |
| Corrente nominal | 5000 mA |

### DIMENSÕES & PESO

| | |
|---|---|
| Comprimento | 20,6 mm |
| Largura | 11,0 mm |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 11.0 mm |
| Altura | 4,5 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.) | 4.5 mm |
| Peso do produto | 1,5 g |

### CORES & MATERIAIS

| | |
|---|---|
| Cor do produto | branco |

### TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -15…+45 °C |
| Gama de temperatura no funcionamen [PIM] | -15…+45 °C |

### CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|---|---|
| Tipo de protecção | IP00 |

### DADOS LOGÍSTICOS

| | |
|---|---|
| Temperatura de armazenagem | -35…+85 °C |

## DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075275393 | SACO<br>2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 4.00 g | 0.05 $dm^3$ |
| 4058075275409 | Shipping box<br>100 | 120 mm x 100 mm x 120 mm | 172.00 g | 1.44 $dm^3$ |
| 4058075275416 | Caixa transporte<br>1,000 | 525 mm x 140 mm x 270 mm | 2111.00 g | 19.85 $dm^3$ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.