FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
LS AY PFM -CSD/P2/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Ligadores para Fitas LED Performance Class

PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

– Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

– Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
– Instalação sem ferramentas

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	0…36 V
Corrente nominal	5000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	27,0 mm
Largura	15,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	15.0 mm
Altura	7,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.0 mm
Peso do produto	3,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15…+45 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-15…+45 °C

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP66

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-35…+85 °C

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075275485	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	7.00 g	0.05 dm^3
4058075275492	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398.00 g	1.44 dm^3
4058075275508	Caixa transporte 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371.00 g	19.85 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.