

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### Linear LED Turn 357mm 830

Linear LED Turn | Luminária para armário com função basculante

---

#### Áreas de Aplicação

- Iluminação de armários
- Somente para uso interno



---

#### Vantagens do Produto

- Fácil e rápida ligação em série, graças ao simples sistema de ligação
- Luz muito homogênea
- Ligação de até 10 luminárias em linha

---

#### Características do Produto

- Material do estojo: alumínio

## DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	6,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	30,000 mA
Fator de potência $\lambda$	> 0,90
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

### Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	380 lm
Rendimento luminoso	67 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	$\leq 6$ sdcM
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	100 °

### DIMENSÕES & PESO

Comprimento	357,00 mm
Largura	60,00 mm
Altura	24,00 mm
Peso do produto	318,00 g



PG Linear LED Turn 357mm MiPRC

### MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Silver
Cor do corpo	Silver
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

### APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

### Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

### CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

### Equipamento / Acessórios

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

### Aviso de Segurança

– Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

### DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	LINEAR LED TURN
	Informações legais	Safety insert G11220499
	Declarações de conformidade	LINEAR LED TURN 557MM 830 SOKEXT

### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
-------------------	------------------------------------	--	------------	--------

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854462696	Folding box 1	42 mm x 72 mm x 403 mm	408.00 g	1.22 dm <sup>3</sup>
4099854462702	Shipping box 8	419 mm x 160 mm x 195 mm	3611.00 g	13.07 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.