

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA Style Cylinder 50cm 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Candeeiros de parede em aço inox e pilaretes com iluminação indireta



Áreas de Aplicação

- Para Exterior (IP44)
- Fachadas de edifícios
- Jardins, terraços e outras áreas de exterior
- Iluminação de caminhos
- Acessos

Vantagens do Produto

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Instalação simples e rápida
- Economia de energia e custos a longo prazo (versão com sensor)

Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Corpo em Policarbonato revestido a aço inox
- Disponíveis como luminárias de parede, teto e pimenteiros



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	6,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	40,000 mA
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	320
Número max. de luminárias por disjuntor C16	320
Fator de potência λ	> 0,5
Distorção harmónica total	< 120 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	360 lm
Rendimento luminoso	60 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	101,00 mm
Comprimento	102,0 mm
Largura	102,0 mm
Altura	500,00 mm
Peso do produto	800,00 g



PG ENDURA STYLE Cylinder 50cm
MiPRC

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Aço
Cor do corpo	Aço
Material do corpo	Stainless steel
Material do difusor	Policarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+85 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA STYLE CYLINDER
	Informações legais	Safety insert G11219279
	Declarações de conformidade	CE Declaration Endura Style Cylinder
	Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854453106	Folding box 1	114 mm x 114 mm x 520 mm	995.00 g	6.76 dm³
4099854453113	Shipping box 2	535 mm x 125 mm x 240 mm	2230.00 g	16.05 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.